



Высолы – белые разводы на поверхности кирпича, как результат кристаллизации солей. Такие процессы разрушают пористую структуру кирпича, что влечет за собой уменьшение срока службы строения, страдает эстетика. Для предупреждения или же устранения такого явления итальянская фирма KERAKOLL разработала систему гидрофобизации фасада: пропитку кирпичных поверхностей средством KERAKOLL IDROBUILD SL для предотвращения появления высолов.

Вид крупным планом:



Причин возникновения высолов много, одна из них - добавление в состав строительных материалов дополнительных добавок, которые дают возможность продолжать строительство в холодное время года. Средство KERAKOLL IDROBUILD SL обеспечивает сохранность и остается неизменным внешний вид кирпичных, бетонных и каменных наружных поверхностей. Если новые стены дома еще не подверглись высолом, итальянская фирма KERAKOLL

советует произвести упреждающую обработку. Такая технология стоит значительно дешевле, чем сложные технологии по восстановлению и ремонту.

Внимание! Перед производством работ по данной технологии следует выполнить пробный участок на невидимой площади.

Для очистки от высолов, как правило, достаточно **нанести 10% соляную кислоту**, которую наносят щеткой или валиком с расходом около 150 г/м². При этом необходимо придерживаться общих **правил техники безопасности** при работе с химическими веществами, согласно ГОСТ 12.3.034-84, **используя резиновые перчатки, респиратор, спецодежду и т.д.**

После нанесения кислоты следует **выждать около 15мин** и после этого **тщательно смыть прореагировавшую кислоту водой**. После полного высыхания, следует с помощью валика, кисти или распылителя нанести 200-300 г/м² технического средства KERAKOLL IDROBUILD SL. Визуальный контроль правильно обработанной поверхности: после обработки на поверхности нет пленки или потеков, а все средство KERAKOLL IDROBUILD SL впиталось в материал!

Такая обработка защищает поверхность от воды и грязи, а также активно защищает поверхность от появления высолов, и таким образом в значительной степени продлевает срок службы сооружения. Защита IDROBUILD SL служит до 20лет за счет высокого (20%) содержания силоксана.

Сделать заказ или получить консультации: фирма COM тел (044) 455-30-32, 455-44-36.

Информация на сайте www.som.com.ua